

## PEGADUELA



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es un adhesivo acrílico de color blanco, fabricado para la instalación de pisos de duela. Muy fácil aplicación y trabajabilidad.

### USOS

Para adherir pisos de duela. No se recomienda este producto para pegar pisos de madera sólida, es recomendado para duelas que tengan una medida mayor de 13 mm de grosor y mayor de 127 mm de ancho.

### LIMITACIONES DE USO

Se recomienda que al aplicar este producto para pegar la duela exista una ventilación adecuada.

### INSTRUCCIONES DE USO

La superficie donde se aplicará este producto debe de estar completamente seca, debe de estar pulida, no debe de existir nada de humedad y cualquier otra substancia como: (grasa, pintura, aceite, residuos de algún otro adhesivo, cera, etc...) que puedan afectar con la aplicación de este adhesivo ocasionando una mala instalación. Verificar que no existan irregularidades, grietas, puntos sobresalientes e irregularidades estos detalles tienen que ser reparadas de manera correcta. Las grietas en expansión o en desplazamiento no tendrán que ser rellenadas y de ninguna manera cubiertas con piso. Para más detalle consultar la ficha técnica del mismo.

### GARANTÍA

Este producto está fabricado con los mejores productos y materias primas, cumple con las normas que para este producto se tienen. Aun así, existen varios factores sobre los cuales el fabricante no tiene el control, tales como la habilidad del instalador, las condiciones climatológicas, entre otros. No hay garantía por el trabajo terminado. Si por alguna razón el producto está defectuoso, nuestra responsabilidad se limitará únicamente al reemplazo de una cantidad igual del mismo. El fabricante no es responsable de cualquier daño consecuente. El término de reclamación por defectos de fabricación será de 30 días, contados a partir de la fecha de su compra al distribuidor. Para hacer efectiva la garantía deberá presentar factura o nota de remisión y el producto, en el lugar de compra o con el fabricante, donde será reemplazado.

### PRESENTACIÓN

CUBETA 19 Lts.

INFORMACIÓN TÉCNICA	
Este producto es aplicación directa sin diluir	
Tipo de producto:	Acrílico
Color:	Blanco
Olor:	No muy fuerte
Tiempo abierto:	45 minutos
Tiempo de trabajo:	90 minutos
pH:	9.5
Vida útil en embase antes de abrir:	1 año
Rendimiento teórico: Piso de madera parquet:	6.5 m <sup>2</sup> a 7.4 m <sup>2</sup>
Tablon de madera ingeniería:	3.7 m <sup>2</sup> a 4.6 m <sup>2</sup>

